

## RANGEMENTS

### Armoire vestiaire industrie propre



Vestiaire monobloc en tôle d'acier.  
Porte renforcée sur toute la hauteur.  
Fermeture par morillon porte cadenas.  
Porte étiquette.  
Ouïes de ventilation haute et basse.  
Etagère porte casque, 2 patères d'accroche sur tringle porte cintres.  
Dimensions utiles/case : L295xP485xH1760

## Fiche Produit



Livré monté

Haute robustesse  
et longévité : produit  
intégralement monoblocs  
Soudés.  
Qualité des portes (oméga  
de renfort) et des  
fermetures (portes  
cadenas).

Ergonomie : portes  
pivotantes montées sur  
charnières-paumelles  
Soudées.

Esthétique et finition :  
haute résistance des  
peintures à la corrosion.  
Conforme à la norme  
NF D 65760

Dans tous les domaines  
d'activité où le code du  
travail (article R232 - 2 - 2)  
prévoit pour tous les  
salariés l'équipement d'un  
vestiaire.  
Conçu pour un usage  
professionnel intensif et  
durable.

Normes et labels:





## Caractéristiques techniques

### RANGEMENTS

#### Armoire vestiaire industrie propre

#### Les caractéristiques techniques des vestiaires industries propres sont :

Corps réalisé en tôle d'acier épaisseur 8/10ème pliée-nervurée.

Fond, dessus et socle soudés par points.

Portes réalisées en tôle d'acier épaisseur 8/10ème pliée-nervurée avec oméga de renfort soudé.

Ouïes de ventilation hautes et basses.

Porte étiquette embouti.

Axes de pivot acier zingué indégondables.

Fermeture 3 points par morillon porte cadenas.

Tablette porte casque réalisée en tôle d'acier épaisseur 8/10ème pliée-nervurée.

Tringle porte cintres + 2 patères latérales.

Finition peinture époxy polymérisé au four.

#### Les dimensions :

Largeur case : 300 mm (1 colonne) / 600 mm (2 colonnes) / 900 mm (3 colonnes)

ou encore 1200 mm (pour les 4 colonnes)

Profondeur : 500 mm

Hauteur : 1800 mm

#### Dimensions utiles :

Largeur case : 295 mm

Profondeur : 485 mm

Hauteur : 1760 mm

#### L'ergonomie :

Tablettes porte casque : passage libre 325 mm

Aucunes arrêtes vives et/ou agressives

#### La sécurité :

Fermeture 3 points par morillon porte cadenas

Conformité à la norme NFD 65760